



Séries HD/HDM
EEMAC / NEMA 12
Armoires à portes doubles


Série HD



Série HDM

DONNÉES TECHNIQUES

# catalogue		Dimensions			Plaque de montage		Poids	
Sans pattes de montage	Avec pattes de montage	A	B	C	D	E	Sans pattes de montage	Avec pattes de montage
HD544208	HDM544208	54	42	8	50	x 38	260	275
HD604808	HDM604808	60	48	8	56	x 44	425	440
HD604810	HDM604810	60	48	10	56	x 44	430	447
HD606010	HDM606010	60	60	10	56	x 56	520	537
HD726010	HDM726010	72	60	10	68	x 56	595	612
HD727210	HDM727210	72	72	10	68	x 68	710	736
HD484812	HDM484812	48	48	12	44	x 44	396	416
HD604812	HDM604812	60	48	12	56	x 44	456	476
HD606012	HDM606012	60	60	12	56	x 56	532	552
HD726012	HDM726012	72	60	12	68	x 56	615	635
HD727212	HDM727212	72	72	12	68	x 68	710	730
HD604816	HDM604816	60	48	16	56	x 44	480	504
HD606016	HDM606016	60	60	16	56	x 56	500	524
HD726016	HDM726016	72	60	16	68	x 56	700	724
HD727216	HDM727216	72	72	16	68	x 68	745	769
HD604820	HDM604820	60	48	20	56	x 44	456	486
HD726020	HDM726020	72	60	20	68	x 56	700	730
HD727220	HDM727220	72	72	20	68	x 68	855	885
HD604824	HDM604824	60	48	24	56	x 44	500	538
HD606024	HDM606024	60	60	24	56	x 56	600	638
HD726024	HDM726024	72	60	24	68	x 56	760	790
HD727224	HDM727224	72	72	24	68	x 68	890	928

Modèles horizontaux

HD244210	HDM244210	24	42	10	20	x 38	125	142
HD304210	HDM304210	30	42	10	26	x 38	150	167
HD364812	HDM364812	36	48	12	32	x 44	227	244

Utilisation :

Type 12 Armoires conçues pour la protection d'instruments de contrôle pneumatiques, hydrauliques ou électriques.

Construction :

- acier 14 ou 12 Ga
- pentures de type glissière permettant de retirer la porte pour faciliter le montage et l'accès aux instruments
- soudures continues et polies
- poignée encastrée avec 3 points de fermeture
- goujons de M.A.L.T. soudés au fond du boîtier et à la surface intérieure de la porte
- 2 ou 4 oeilletons de levage
- plaque de montage en acier galvanisé 12 Ga (peinturé en blanc, séries HD7272 seulement)
- rail de montage en acier galvanisé
- pochette porte-documents autoadhésive de BEL en polymère
- pattes de montage 12" pour série HDM
- peinture extérieure et intérieure polyester grise, à effet texturé poudre ANSI/ASA61

Sur demande :

- construction TYPE 3R et 4 (pare-égouttement, pentures en acier inoxydable)
- perforations, fentes d'aération manchons et fenêtres
- kit de rail pour montage des portes
- aluminium, acier inoxydable ou acier galvanisé
- dimensions et finis spéciaux

Normes :

- certifié CSA 150359
- homologué UL E109311



